



Blind Flanges Blindflansche					600 lb/sq in			
					RF Raised Face			
Pipe Rohr	Flange Flansche		Raised Face Dichtleiste		Drilling Template Schraubenlöcher			Weight Gewicht kg
Nom. Size DN	Außen- durchmesser	Blattdicke einschl. Dichtleiste	Durchmesser	Höhe	Lochkreis- durchmesser	Anzahl der Löcher	Loch- durchmesser	
	<i>D</i>	<i>b</i>	<i>d₁</i>	<i>f₁</i>	<i>k</i>	<i>Az</i>	<i>l</i>	
1/2"	95,2	14,3	34,9	6,35	66,7	4	15,9	0,9
3/4"	117,5	15,9	42,9	6,35	82,5	4	19,0	1,4
1"	123,8	17,5	50,8	6,35	88,9	4	19,0	1,8
1 1/4"	133,3	20,6	63,5	6,35	98,4	4	19,0	2,3
1 1/2"	155,6	22,2	73,0	6,35	114,3	4	22,2	3,6
2"	165,1	25,4	92,1	6,35	127,0	8	19,0	4,5
2 1/2"	190,5	28,6	104,8	6,35	149,2	8	22,2	6,8
3"	209,5	31,7	127,0	6,35	168,3	8	22,2	9,1
3 1/2"	228,6	34,9	139,7	6,35	184,1	8	25,4	13,2
4"	273,0	38,1	157,2	6,35	215,9	8	25,4	18,6
5"	330,3	44,4	185,7	6,35	266,7	8	28,6	30,8
6"	355,6	47,6	215,9	6,35	292,1	12	28,6	39,0
8"	419,1	55,6	269,9	6,35	349,2	12	31,7	63,5
10"	508,0	63,5	323,8	6,35	431,8	16	34,9	104,0
12"	558,8	66,7	381,0	6,35	488,9	20	34,9	134,0
14"	603,2	69,8	412,7	6,35	527,0	20	38,1	161,0
16"	685,8	76,2	469,9	6,35	603,2	20	41,3	225,0
18"	742,9	82,5	533,4	6,35	654,0	20	44,4	286,0
20"	812,8	88,9	584,2	6,35	723,9	24	44,4	367,0
24"	939,8	101,6	692,1	6,35	838,2	24	50,8	567,0