



Reduzierstücke / Reducers konzentrisch / exzentrisch Concentric / Eccentric						DIN EN 10253-2			
Großer Anschluss		Kleiner Anschluss		Baumaße		Ausnutzungsgrad		Stückgewicht kg	
Rohr- / Außen- durchmesser	Wandstärke	Rohr- / Außen- durchmesser	Wandstärke	Länge		konz.	exz.	konz.	exz.
				konz.	exz.				
<i>D</i>	<i>T</i>	<i>D₁</i>	<i>T₁</i>	<i>L</i>					
Wandstärke - Baureihe 3 (Normalwand)									
610	12,5	508,0	11,0	508	350	100	100	93	80
		457,0	11,0		508	100	97		93
		419,0	8,8		575				105
		406,0	10,0			100	(91)		
		368,0	8,0		675				124
		355,6	10,0						
		323,9	8,8						
Baureihe 4									
21,3	3,2	17,2	2,9	38				0,05	
26,9	3,2	21,3	3,2	38		100	100	0,07	
		17,2	2,9						
33,7	4,0	26,9	3,2	51		100	100	0,14	
		21,3	3,2						
		17,2	2,9						
42,4	4,0	33,7	4,0	51		100	100	0,18	
		26,9	3,2						
		21,3	3,2						
48,3	4,0	42,5	4,0	64		100	100	0,27	
		33,7	4,0						
		26,9	3,2						
		21,3	3,2						
60,3	4,0	48,3	4,0	76		100	100	0,47	
		42,4	4,0						
		33,7	4,0						
		26,9	3,2						
		21,3	3,2						
76,1	5,0	60,3	4,5	89				0,71	
		48,3	4,0						
		42,4	3,6						
		33,7	3,2						
76,1	5,6	60,3	4,0	89		100	100	0,79	
		48,3	4,0						
		42,4	4,0						
		33,7	4,0						
88,9	5,6	76,1	5,6	89		100	100	1,06	
		60,3	4,0						
		48,3	5,6			96			
		42,4	4,0			90			
		33,7	4,0						

17



Reduzierstücke / Reducers konzentrisch / exzentrisch Concentric / Eccentric						DIN EN 10253-2		
Großer Anschluss		Kleiner Anschluss		Baumaße		Ausnutzungs-grad		Stückgewicht kg
Rohr- / Außen- durchmesser	Wandstärke	Rohr- / Außen- durchmesser	Wandstärke	Länge		konz.	exz.	
<i>D</i>	<i>T</i>	<i>D₁</i>	<i>T₁</i>	<i>L</i>				
101,6	5,6	88,9	5,6	100			1,18	
		76,1	5,6					
		60,3	4,0					
114,3	6,3	101,6	5,6	102			1,80	
		88,9	5,6		100	100		
		76,1	5,6		100	100		
114,3	6,3	60,3	4,0	102	100	86	1,80	
		48,3	4,0		100	74		
		42,4	4,0					
139,7	6,3	114,3	6,3	127	100	100	2,60	
		101,6	5,6					
		88,9	5,6		100	98		
		76,1	5,6		100	91		
139,7	6,3	60,3	4,0	127	100	82	2,60	
168,3	7,1	139,7	6,3	140	100	100	3,90	
		114,3	6,3		100	98		
		101,6	5,6					
		88,9	5,6		100	85		
		76,1	5,6		100	85		
		60,3	4,0					
219,1	8,0	168,3	7,1	152	100	98	6,5	
		139,7	6,3		100	(86)		
		114,3	6,3		97	74		
		101,6	5,6					
		88,9	5,6		92	(67)		
273,0	10,0	219,1	8,0	178	100	100	10	
		168,3	7,1		99	(83)		
		139,7	6,3		95	74		
		114,3	6,3		91	(67)		
323,9	10,0	273,0	10,0	203	100	100	16	
		219,1	8,0		100	(86)		
		168,3	7,1		94	(72)		
		139,7	6,3		90	(65)		
355,6	12,5	323,9	10,0	330	100	100	35	
		273,0	10,0		100	100		
		219,1	8,0		100	94		
		168,3	7,1		99	84		
406,4	12,5	355,6	12,5	356	100	100	42	
		323,9	10,0		100	100		
		273,0	10,0		100	93		
		219,1	5,0		99	83		



Reduzierstücke / Reducers konzentrisch / exzentrisch Concentric / Eccentric						DIN EN 10253-2			
Großer Anschluss		Kleiner Anschluss		Baumaße		Ausnutzungsgrad		Stückgewicht kg	
Rohr- / Außen- durchmesser	Wandstärke	Rohr- / Außen- durchmesser	Wandstärke	Länge		konz.	exz.	konz.	exz.
				konz.	exz.				
<i>D</i>	<i>T</i>	<i>D₁</i>	<i>T₁</i>	<i>L</i>					
457,0	12,5	406,4	12,5	381	381	100	100	52	52
		355,6	12,5			100	100		
		323,9	10,0			100	96		
		273,0	10,0			100	88		
		219,1	8,0			625			
508,0	12,5	457,0	12,5	508	508	100	100	78	78
		406,4	12,5			100	100		
		355,6	12,5			100	98		
		323,9	10,0			100	95		
		219,1	8,0						
610,0	17,5	508,0	10,0	508	350	100	100	130	86
		457,0	10,0		508	100	(98)		130
		406,0	8,8			100	(93)		147
Baureihe 5									
21,3	4,0	17,2	3,2	38					0,06
26,9	4,0	21,3	4,0	38		100	100		0,08
		17,2	3,2						
33,7	4,5	26,9	4,0	51		100	100		0,16
		21,3	4,0			100	100		
		17,2	3,2						
42,4	5,0	33,7	4,5	51		100	100		0,23
		26,9	4,0			100	100		
		21,3	4,0			100	100		
48,3	5,0	42,5	5,0	64		100	100		0,33
		33,7	4,5			100	100		
		26,9	4,0			100	100		
		21,3	4,0						
60,3	5,6	48,3	5,0	76		100	100		0,57
		42,4	5,0			100	100		
		33,7	4,5			100	100		
		26,9	4,0			100	100		
		21,3	4,0			100	100		
76,1	7,1	60,3	5,6	89		100	100		0,95
		48,3	5,0			100	100		
		42,4	5,0			100	100		
		33,7	4,5			100	100		
		26,9	4,0						
88,9	8,0	76,1	7,1	89		100	100		1,30
		60,3	5,6			100	100		
		48,3	5,0			100	100		