





Sattelstutzen Saddles						DIN EN 10253 -2 bisher DIN 2618					
											
kurze Ausführung (Normallänge)						lange Ausführung (Sonderlänge)					
Rohr- / Außen- durch- messer	Wand- dicke	Wand- dicken- Baureihe	Sattel- länge	Bau- länge	Stück- gewicht kg	Rohr- / Außen- durch- messer	Wand- dicke	Wand- dicken- Baureihe	Sattel- länge	Bau- länge	Stück- gewicht kg
<i>da</i>	<i>S</i>		<i>l</i>	<i>h</i>		<i>da</i>	<i>S</i>		<i>l</i>	<i>h</i>	
21,3	2	2	35	30	0,03	21,3	2	2	35	50	0,05
25	2		45	30	0,05	25	2		45	50	0,08
26,9	2,3	2	45	30	0,06	26,9	2,3	2	45	50	0,08
30	2,6		50	30	0,07	30	2,6		50	90	0,12
33,7	2,6	2	55	30	0,08	33,7	2,6	2	55	60	0,15
38	2,6		65	35	0,12	38	2,6		65	60	0,18
42,4	2,6	2	70	35	0,13	42,4	2,6	2	70	60	0,21
44,5	2,6		75	35	0,14	44,5	2,6		75	70	0,24
48,3	2,6	2	85	40	0,18	48,3	2,6	2	85	70	0,3
57	2,9		100	40	0,25	57	2,9		100	90	0,45
60,3	2,9	2	100	45	0,27	60,3	2,9	2	100	90	0,46
63,5	2,9		100	45	0,31	63,5	2,9		100	90	0,5
70	2,9		120	50	0,36	70	2,9		120	110	0,65
76,1	2,9	2	130	50	0,45	76,1	2,9	2	130	110	0,77
82,5	3,2		140	55	0,57	82,5	3,2		140	120	0,98
88,9	3,2	2	155	60	0,6	88,9	3,2	2	155	125	1,14
101,6	3,6	2	175	65	1	101,6	3,6	2	175	150	1,7
108	3,6		190	65	1,5	108	3,6		190	150	1,9
114,3	3,6	2	195	65	1,1	114,3	3,6	2	195	150	2,05
133	4		240	85	1,7	133	4		240	160	2,9
139,7	4	2	245	85	1,8	139,7	4	2	245	160	3,2
159	4,5		275	100	2,7	159	4,5		275	170	2,9
168,3	4,5	2	290	100	2,8	168,3	4,5	2	290	170	4,2
193,7	5,6		310	125	4,7	193,7	5,6		310	200	6,6
219,1	6,3	2	375	135	6,4	219,1	6,3	2	375	220	9
267	6,3		460	150	9,7	267	6,3		460	230	13
273	6,3	2	460	150	9,9	273	6,3	2	460	230	13,1
323,9	7,1	2	560	175	15,8	323,9	7,1	2	560	250	21,4
355,6	8	2	600	200	22,2	355,6	8	2	600	270	27
368	8		650	200	23	368	8		650	270	27,9
406,4	8,8	2	700	200	30	406,4	8,8	2	700	280	30
419	10		700	200	36	419	10		700	280	44
457,2	10	2	760	225	44	457,2	10	2	760	320	51
508	11	2	830	250	58	508	11	2	830	320	68
610	12,56	3	1000	350	92	610	12,56	3	1000	370	104

Sonderabmessungen und starkwandige Sattelstutzen - auf Anfrage