




Sechskant - Stopfen Hexagonal Plugs

mit konischem Whitworth-Rohrgewinde nach DIN 2999




Edelstahl

DN	Gewindekurzzeichen	Länge	Schlüsselweite	Stückgewicht kg
	R	L	SW	
6	1/8"	13	12	0,010
8	1/4"	17	14	0,012
10	3/8"	17	19	0,022
15	1/2"	21	22	0,039
20	3/4"	24	30	0,055
25	1"	27	36	0,069
32	1 1/4"	32	46	0,145
40	1 1/2"	33	50	0,189
50	2"	38	55	0,300
65	2 1/2"	45	80	0,446
80	3"	48	90	0,652
100	4"	54	120	0,978

Vierkant - Stopfen Square Plug

mit konischem Whitworth-Rohrgewinde nach DIN 2999



Edelstahl

20

DN	Gewindekurzzeichen	Länge	Schlüsselweite	Stückgewicht kg
	R	L	SW	
8	1/4"	18	9	0,015
10	3/8"	20	12	0,016
15	1/2"	28	14	0,028
20	3/4"	30	17	0,050
25	1"	32	19	0,077
32	1 1/4"	35	23	0,108
40	1 1/2"	37	27	0,111
50	2"	42	32	0,221
65	2 1/2"	46	41	0,323
80	3"	50	46	0,497
100	4"	60	58	0,802