




Ganze Muffen DIN EN 10241 Coupling DIN EN 10241

mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde nach DIN EN 10241




Schwarz
und Edelstahl

DN	Gewinde Kurzzeichen	Außen- durchmesser	Muffen Normallänge	Stückgewicht kg
	<i>Rp</i>	<i>D</i>	<i>L</i>	
6	1/8"	15,0	17	0,008
8	1/4"	18,5	25	0,026
10	3/8"	21,3	26	0,036
15	1/2"	26,6	34	0,051
20	3/4"	31,8	36	0,101
25	1"	39,5	43	0,121
32	1 1/4"	48,3	48	0,149
40	1 1/2"	54,5	48	0,189
50	2"	66,2	56	0,297
65	2 1/2"	82,0	65	0,588
80	3"	95,0	71	0,723
100	4"	121,4	83	0,975

Halbe Muffen Half Coupling

mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde nach DIN EN 10241



Schwarz
und Edelstahl

DN	Gewinde Kurzzeichen	Außen- durchmesser	Muffen Normallänge	Stückgewicht kg
	<i>Rp</i>	<i>D</i>	<i>L</i>	
6	1/8"	15,0	10,0	0,007
8	1/4"	18,5	11,0	0,012
10	3/8"	21,3	12,0	0,015
15	1/2"	26,6	15,0	0,030
20	3/4"	31,8	17,0	0,037
25	1"	39,5	19,5	0,050
32	1 1/4"	48,3	21,5	0,078
40	1 1/2"	54,5	22,0	0,108
50	2"	66,2	26,0	0,132
65	2 1/2"	82,0	30,5	0,190
80	3"	95,0	34,0	0,248
100	4"	121,4	39,0	0,409